Mapowanie danych o użytkowniku wykonującym połączenie na numer alarmowy

1. Mapowanie danych osobowych użytkownika wykonującego połączenie na numer alarmowy pomiędzy rozszerzeniem MLP określonym w ETSI TS 102 164 v 1.3.1 oraz danymi z hurtowni danych przesyłanymi do systemu obsługi wywołań na numery alarmowe.

Norma TS 102 164 określa następujące dane, które mogą być przesyłane wraz z danymi o lokalizacji zdarzenia wywołania na numer alarmowy:

- Customer_name

Określa nazwę klienta związanego z informacją geograficzną w formacie „Char String”

- Address_linex (gdzie x=1..6)

Określa wiersz tekstu dostarczający tekstowego opisu informacji o odnośnej lokalizacji w formacie „Char String”.

Nie należy przyjmować żadnego formatowania adresu, tj. można zdefiniować pełny adres pocztowy używając elementu jednowierszowego lub rozbijając go na kilka wierszy

- Postcode

Określa kod pocztowy związany z informacją o lokalizacji w formacie „Char String”.

Odpowiednikami powyższych danych w tabeli wykorzystywanej do obsługi wywołań numerów alarmowych są:

- Customer_name	<->	Nazwisko i Imię w przypadku osoby fizycznej lub Nazwa w przypadku osoby prawnej
- Adress_line1	<->	adres miejsca zameldowania na pobyt stały w przypadku osoby fizycznej lub adres siedziby w przypadku osoby prawnej
- Adress_line2	<->	Miasto zameldowania na pobyt stały w przypadku osoby fizycznej lub adres siedziby w przypadku osoby prawnej
- Adress_line3 (opcjonalnie)	<->	Kraj zameldowania na pobyt stały lub siedziby w przypadku osoby prawnej. W przypadku Polski linia ta może być pominięta
- Postcode	<->	Kod

Przykład komunikatu:

1. Natychmiastowa odpowiedź lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa – ważna odpowiedź

<?xml version="1.0" ?>	
<!DOCTYPE svc_result SYSTEM "MLP_SVC_RESULT_300.DTD" [<!ENTITY pno-isc_MLP_extension 'pno-isc_MLP_extension.dtd'>]>	
<svc_result ver="3.2.0">	Wynik usługi dla MLP wersji 3.2.0
<eme_lia ver="3.2.0">	Natychmiastowa odpowiedź lokalizacji miejsca niebezpieczeństwa dla MLP wersji 3.2.0
<eme_pos>	Odpowiedź pozycji
<msid type="MSISDN">447770123123</msid>	Pozycja dla tego MSISDN (format jako Kod kraju + Numer telefonu) (GSM/3GPP powinny być zgodne z TS 123 003)
<pd>	Opis pozycji
<time utc_off="+0100">20020702115712</time>	Lokalna data i czas telefonu gdy pozycja została zmierzona
<shape>	Kształt obszaru niepewności
<EllipticalArea>	Elipsa (w systemie współrzędnych WGS-84, domyślnie)
<coord>	Współrzędna centrum elipsy
<X>N51.514</X>	Szer. geogr. w stopniach dziesiętnych poprzedzona literą N lub S
<Y>W0.102</Y>	Dł. geogr. w stopniach dziesiętnych poprzedzona literą E lub W
</coord>	
<angle>90.00</angle>	Kąt w stopniach obrotu elipsy zgodnie z wskazówkami zegara z północy
<semiMajor>50</semiMajor>	Długość wielkiej półosi w metrach
<semiMinor>25</semiMinor>	Długość małej półosi w metrach
<angularUnit>00</angularUnit>	Długość jednostki kątowej w stopniach
<distanceUnit>00</distanceUnit>	Długość jednostki dystansu w metrach
</EllipticalArea >	
</shape>	
<lev_conf>80</lev_conf>	Wskazuje prawdopodobieństwo procentowe, że telefon zlokalizowany jest w obrębie pozycji zdefiniowanego obszaru
</pd>	
</eme_pos>	
<caller_location>	Lokacja użytkownika
<Customer_name>Jan Kowalski</Customer_name>	Dowolna forma tekstowego opisu lokalizacji
<Address_line1>Kasprzaka 23</Address_line1>	Dowolna forma tekstowego opisu lokalizacji
<Address_line2>Warszawa</Address_line2>	Dowolna forma tekstowego opisu lokalizacji
<Adress_line3>Polska</Adress_line3>	Dowolna forma tekstowego opisu lokalizacji
<postcode>02-001</postcode>	Dowolna forma tekstowego opisu lokalizacji
</caller_location>	
</eme_lia>	
</svc_result>	